

MÖÖBLIVÄRV ULLA



Toonitud **mööblivärv** Ulla sobib nii viimistlemata, täispuidust, vineerist, spoonitud kui värvitud esemetele. Värv tuleb viimistleda vahaga, mille tulemusena jääb pind vastupidavam, sügava tooniga ja kauni läikega.

Kasutuskohad: Erineva viimistlusega mööbel ja puitpinnad siseruumides. Eriti hästi sobib mööblivärv viimistlemata puitesemetele.

Pinna ettevalmistamine: Pinnad tuleb puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Varem värvitud pinnalt eemaldada lahtine värv. Lääkivatele pindadel katsetada eelnevalt värvi nakkuvust ja vajadusel tuleb pinnad nakke parandamiseks eelnevalt karestada lihvpaperiga. Läbijooksud jt tundmatud plekid katta „Isoleerkrundiga“.

Värvi valmistamine: Purgis olevale kuivainete segule lisada 330 ml kuuma vett ja segada korralikult. Lasta värvil aegajalt segades 1 tund seista ja enne kasutamist värv uuesti korralikult läbi segada. Värv võib teha vastavalt vajadusele ka vedelamaks.

Värvimine: Kanna värv pintsliga puidupinnale piki puusüüd. Lase kuivada 2–3 h ning soovi korral lihvi peenema lihvpaperi või terasvillaga. Seejärel värvi teist korda, soovitatavalt veidi vedelama värviga. Teise kihi valmisvärvi võib lahjendada veega, lisades seda kuni 10% vee üldkogusest. Värvimise ajal tuleb värvi pidevalt segada. **NB! Varem värvitud pindadele teist mööblivärvi kihti kandes võib see esimese mööblivärvi kihi lahti sulatada. Seetõttu tuleb vältida juba pintseldamisest märja pinna uuesti üle pintseldamist.**

Värvi kinnitamine: Värv kinnitatakse „Viimistlusvahaga“, mis muudab tooni sügavamaks ning pinna kulumisele ja määrdumisele vastupidavamaks. Vaha võib peale kanda 12 h pärast viimase värvikihi pealekandmist. Vaha oleks hea peale kanda 2–3 kihti. Peale vaha kuivamist võib läikivama tulemuse saavutamiseks pinda villase lapi või harjaga poleerida.

NB! Tuleb arvestada, et vahaga viimistlemine toob aluspinna kontrastid ja pintslijälje hästi esile.

Mõned nõuanded kulunud efekti saavutamiseks:

- Värvikihte on lihtne kulutada lihvpaperi (katseta erinevate jämedustega) või terasvillaga;

- Värv kulutamiseks võib enne vahatamist kasutada ka niisket lappi, mis alumise kihi „sulatab“;
- Põnevaid tulemusi võib anda erinevates kihtides erinevate värvitoonide kasutamine;
- Loomulikuma vananemise efekti annab nurkade ja servade kulutamine;
- Lihvimata värvi vahaga kinnitades saab rõhutada pintslitriipe.

Kuivamisaeg: Värv kuivab ja on ülevärvitav ca 3 tunni pärast (+18°C). Värv saavutab lõpliku tugevuse 2 nädala jooksul.

Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib kergelt puhastada niiske puhta lapiga. Vältida tugevat nühkimist abrasiivsete materjalidaga. Pindasid ei ole soovitatav pesta.

Värvi kulu: 5–7 m²/l (1 kiht).

Töövahendi puhastamine: Pesta sooja seebivee lahusega.

Töökaitse: Värv valmistades kanda respiraatorit, et vältida lenduvate kuivaineosakeste sissehingamist. Värvimisel kanda sobivaid kaitsekindaid, sest pikaajalisel kokkupuutel võib värv nahka kuivatada. Lage värvides kasutada kaitseprille, vältida värvi silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

Säilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilivusaeg 2 aastat. Valmissegatud värvi hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilib selliselt kuni 3 päeva.

Jäätmekäitlus: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee