

LINAÕLIKRUNT



Traditsiooniline **linaõlikrunt** on valmistatud vanade retseptide järgi linaõlivärviga värvitavate puitpindade kruntimiseks. Kruntimine tagab aluspinna ühtlase imavuse küllastades puidu õliga. Männitärpentin avab puidu poorid ja linaõlivärnitsa väiksed molekulid tungivad sügavale puidu pinda. Tsinkvalge sisaldus annab krunditud pinnale kaitse hallituse vastu. Krunti võib kasutada ka värvitaval pinnal olevate tundmatute plekkide isoleerimiseks.

Kasutuskohad: Sise- ja välistingimustes puit- ja krohvpindade kruntimiseks.

Kruntimistingimused: Kruntida kuiva, sooja, pilvise ilmaga, vältida otsest päikesepaistet. Õhutemperatuur üle +10°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskusesisaldus kuni 17%.

Kruntimine: Kasutada naturaalse tiheda karvaga pintslit. Enne kasutamist krunt väga korralikult läbi segada. Kui pigment on põhja settinud, segada seni, kuni segu on ühtlane. Kruntida pintslit kasutades olenevalt aluspinna imavusest 1–2 korda. Krunt kanda pinnale õhukese kihina. Metalli ja värvitud pindu ei ole vaja kruntida.

Kuivamisaeg: 24 h (+20°C, hea ventilatsioon).

Krundi kulu: Hõõveldamata pinnal 1 liitriga 10–14 m², hõõveldatud pinnal 12–17 m²

Töökaitse: Kruntimisel ja lahustite kasutamisel vältida lahustiauru sissehingamist. Kasutada sobivaid kaitsekindaid. Lage kruntides kasutada kaitseprille.

Töövahendite puhastamine: Pesta pintslid koheselt seebi ja sooja veega, vajadusel kasutada tärpeniti. Värvimise vahepeal säilitada pintsleid linaõlis.

Säilitamine: Jahedas, suletud anumal. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus: Orgaanilisi lahusteid sisaldavad jäätmeid mitte valada kanalisatsiooni ega veekogusse. Vedelad jäätmed liigituvad keskkonnaohtlikeks. Utiliseerida kui kemikaalijäätke piirkondliku kehtiva jäätmeseadusandluse kohaselt. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee