

LINAÕLIVÄRV OTTO



Traditsiooniline **linaõlivärv** on valmistatud vanade retseptide järgi linaõlivärnitsast ja värvipigmentidest. Linaõlivärnitsa väikesed molekulid võimaldavad värvil sügavale puidu pinda tungida. Hooldades säilib värvitud pind pikalt kaunis. Värv ei sisalda lahusteid ega tehisklikke side- ja täiteaineid ning on seega ohutu kasutada.

Kasutuskohad: Sise- ja välistingimustes puit-, metall-, krohvitud ja värvitud pindade viimistlemiseks.

Värvimistingimused: Välistingimustes värvida kuiva, sooja ja pilvise ilmaga. Vältida otsesest päikesevalgust, kuna see võib värvitud pinna mullitama panna. Õhutemperatuur üle +10 °C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Aluspind puhas ja kuiv, puidu niiskusesisaldus kuni 17%. Vana lahtine linaõlivärv eemaldada. Välistingimustes tundmatud värvikihid eemaldada täielikult. Puidu pind lihvida (liivapaber suurusega 100–120) ja eemaldada lihvimistolm. Oksakohad isoleerida "Isoleerlakiga".

Kruntimine: Puidust või krohvitud pinnad kruntida „Linaõlikrundiga“ olenevalt aluspinna imavusest 1–2 korda. Metallpindu ja värvitud pindu ei ole vaja kruntida.

Värvimine: Kasutada naturaalse tiheda karvaga pintslit. Enne kasutamist värv korralikult läbi segada, oksüdeerumise tõttu värvi pinnale tekkinud kile eemaldada. Värv kanda krunditud pinnale pintsliga puidupinda värviga tugevalt töödeldes. Värvikiht peab jääma **õhuke**. Krunditud pinda värvida kahes kihis, esimesele värvikihile võib lisada 10–25% tärpentini. Teist korda võib värvida, kui värv on puutekuiv. Viimane kiht tõmmata pintsliga puidusüü suunas. Ühtlase läikiva pinna saamiseks võib vaja minna kuni 4 värvikihti. Vajalik värvikihtide arv oleneb aluspinna imavusest. NB! Värviläikeaste oleneb aluspinna imavusest ja värvikihtide arvust. Läikiva ja mati värvipinna värvitoon on väga erinev. Tsiingitud pleki värvimisel peab tsiingi kiht olema eelnevalt ilmastiku mõjul täielikult kulunud.

NB! Enne suuremate pindade värvima asumist teha eelnevalt väiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja värvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Kuivamisaeg: 24–48 h (temp +20°C). Kuivamist kiirendab valgus (siseruumides jätta ööseks lambid põlema) ja hea ventilatsioon. Ülevärvitav pärast alumise kihi kuivamist.

Värvi kulu: Hööveldamata pinnal 1 liitriga 10–14 m², hööveldatud pinnal 12–17 m². Värvikulu oleneb aluspinna imavusest ja siledusest. Vana puidu ja krobelse krohvipinna puhul on kulu suurem.

Hooldamine: Määrdundud pindu pesta taimse (rohelse) seebi veega suunaga alt üles ja loputada. Värvitud pinna matiks muutumisel piisab läike taastamiseks linaõlivärnitsaga võõpamisest, kasutades pintslit või lappi. Hooldusvärvimist teha vastavalt vajadusele. Tihedamat hooldamist vajavad päiksepoossed seinad, veelauad, aknaraamide ja uste alumised osad.

Töökaitse: Kruntimisel ja lahustite kasutamisel vältida lahustiauru sissehingamist. Kasutada sobivaid kaitsekindaid. Lage värvides kasutada kaitseprille. Vältida värvi silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Töövahendi puhastamine: Pesta taimse seebi lahuses, vajadusel kasutada tärpentini. Värvimiste vahel hoida pintslit linaõlis.

Säilitamine: Hoida õhukindlalt suletuna kuivas, jahedas, mitte-külmuvas kohas.

Jäätmekäitlus: Vedelat värvi mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist pinnasesse, veekokku või põhjavette. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Tähelepanu! Isesüttimise oht! Toode sisaldab linaõlivärnitsat. Õlised lapid ja riided koguda kokku ja säilitada kinnises mittepõlevas anumas või hoida pärast kasutamist märjalt kuni hävitamiseni.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee