

## TOOTJASERTIFIKAAT

**Toode:**

**Tselluvill „WerroWool“**

**Tootja:**

INKU Kapitali OÜ  
Tsooru mnt 31, Antsla, Võrumaa  
E-mail: [info@tselluvill.ee](mailto:info@tselluvill.ee)  
Tel: +372 50 42 788

**Kasutusala ja paigaldamine:**

Horisontaal- ja vertikaalpindade soojustamine era- ning avalikes hoonetes. Suuremate pindade soojustamisel saavutatakse parim tulemus vastava paigalduspuhuri ja spetsialisti abiga.

Paigaldamisel on materjalikulu lähtuvalt paigaldustehnoloogiast järgmine:

Avatud horisontaalpinnad	Kuivpaigaldus	25-44 kg/m <sup>3</sup>
Suletud tarindi osad	Kuivpaigaldus	38-60 kg/m <sup>3</sup>
Avatud vertikaalpinnad	Märgpaigaldus	45-55 kg/m <sup>3</sup>

**Koostis:**

- Kvaliteetne valitud vanapaber
- Boorhape (H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>)
- Booraks ehk boorakspentahüdraat (Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>·5H<sub>2</sub>O)

**Omadused:**

Tuleklass	B2 (DIN 4102 järgi)
Soojusjuhtivuskoeffitsent	λ= 0,040 W/mK
Tuuleõhu takistustegur (õhuläbilasekvõime)	5 kPa s/m <sup>2</sup>

**Pakend:**

Paberkott 15 kg (+/- 0,5 kg)

**Keskkonnaga seotud aspektid:**

- Materjal on keskkonnasõbralik, toodetud taaskasutatud materjalist.
- Pakend utiliseerida tavapärase paberijäätmena. Võimalik ümbertöödelda tselluvillaks.

**Kolmanda osapoole sertifikaatidega seonduv:**

- Vastab Ehitusseaduses toodud nõuetele (§ 6 lg 1 p 1 ning § 6 lg 3).
- Tootja initsiatiivil viiakse läbi protseduure tootjale ISO 9001 sertifikaadi saamiseks ning materjali vastavuse tõendamiseks standardikavanditele **FprEN 15101-1** ja **FprEN 15101-2**.
- NB! Euroopas puudub harmoniseeritud tootestandard tselluvillale.